

ASA

Plantadeiras

Aplicadores de
Herbicida

Cultivadores

Roçadeiras

Afofadores

Guinchos

IMPLEMENTOS

Referência em Tecnologia





A EMPRESA

A ASA Implementos® pensando no produtor rural, desenvolve desde 1994 máquinas e equipamentos do plantio até a colheita da mandioca.

Devido a longa experiência de seu fundador e localizada em uma região produtora de mandioca e seus derivados foi desenvolvendo soluções do ramo de peças e implementos agrícolas, tornou-se assim, uma referência em implementos.

ASA Implementos® está a 15 anos no mercado, vem crescendo e expandindo vendas em todo território nacional, buscando constantes inovações e investindo em profissionais capacitados em prol da qualidade na fabricação e manutenção dos produtos.

Hoje a ASA Implementos® atende desde o pequeno produtor as grandes empresas, oferta soluções e implementos robustos, duráveis e de baixo custo.

Visão

Ser líder regional em vendas de produtos no mercado onde atua.

Missão

Satisfazer com atendimento personalizado, agregando serviços que atendam as necessidades dos nossos clientes oferecendo de forma ética, parceira e sólida, os melhores produtos do ramo.

Valores

Ética, Honestidade, Profissionalismo, Inovação, Comprometimento com o Cliente, Parcerias com Fornecedores e Valorização dos Colaboradores.

Política de Qualidade

Assegurar que a qualidade, inovação e a melhoria contínua sejam responsabilidade de todos, garantindo a satisfação dos nossos clientes.

Plantadeira 4 Linhas

Modelo Geração L4 Hidráulica

- Rendimento diário de 14 a 18 ha (dependendo das condições do terreno);
- Rodas limitadoras de profundidade (Opcional);
- Número de linhas 4;
- Potência mínima 110 hp;
- Capacidade de depósito de rama 4 a 5 m³;
- Capacidade de adubo 790 Kg;



- Distância entre manivas 30 a 80 cm (Opcional 1m);
- Tamanho da maniva 13 a 14 cm (Opcional 18 cm);
- Distância entre linhas 90 cm (Opcional 0.90 a 1.10 m);
- Marcador de linha hidráulico (Opcional);
- Disco de corte frontal (Opcional);
- Sulcador frontal (Opcional)



Plantadeira II Linhas Geração IV

Especificações:

- Silo de adubo em inox;
- Potência mínima do trator 60hp;
- Capacidade de carga de rama 2 m³;
- Capacidade de adubo químico 150 kg;
- Rendimento diário aproximadamente 5 a 6 ha;
- Suporte de rama articulado, com declive para escoamento;
- Regulagem do tamanho da maniva 14 cm a 15 cm, opcional 18 cm.

Afofador Modelo ASA 8.80.S

Especificações:

- Potência mínima de 70hp, dependendo do solo;
- Ângulo que permite melhor escoamento no subsolo;
- Pino de segurança que desarma em caso de impacto;
- Roda com disco dentado que trabalha em qualquer situação de lavoura de mandioca;
- Regulagem de pressão da roda guia;
- Sua lâmina penetra horizontalmente, descompactando o solo e as raízes da mandioca, facilitando a colheita;
- Rodas laterais de regulagem de profundidade.



Aplicador de Herbicida Jato Dirigível 3 Linhas Modelo AHL3

Especificações:

- Acoplado ao 3º ponto do trator;
- Tanque 310 litros;
- Chassi reforçado;
- Roda limitadora de profundidade;
- Guarnição regulável de 600 a 800 mm;
- Haste reguladora de altura;
- Suporte estacionável da máquina;
- Suporte do tanque fixado ao chassi;
- Porta-bico anti-gotejo;
- Bico leque para cada linha;
- Bomba elétrica 12V com manômetro e regulador de pressão.



Roçadeira Articulada 2 Linhas

Especificações:

- Roçadeira Frontal Rotor Duplo Horizontal regulagem de altura de corte através de pistão hidráulico;
- Especial para poda e colheita;
- Acoplada frontalmente ao trator;
- É possível roçar, afofar e carregar;
- Não aquece o trator, os detritos da rama saem ao lado do pneu.

Guincho Bag Modelo Fixo

Especificações:

- Especial para colheita de mandioca;
- Capacidade de até 1.500kg;
- Altura de elevação 6.40 metros;
- Pneu Reforçado 12 lonas;
- Cruzeta giratória do Bag;
- Cabeçote com lubrificação de graxa;
- Válvula de segurança;
- Desarme automático (Opcional).



Opcional:
Disco de corte e
Sulcador

Plantadeira II Linhas Modelo G.IVS

Especificações:

- Silo de adubo em inox;
- Potência mínima do trator 75hp 4x4;
- Capacidade de carga de rama 2 a 3 m³
- Capacidade de adubo químico 300 a 400 Lt;
- Rendimento diário aproximadamente 7 a 8 ha;
- Suporte de rama articulado, com declive para escoamento;
- Regulagem do tamanho da maniva 14 cm a 15 cm, opcional 18 cm.



Valtra

Roçadeira com Molinete



John Deere



Massey



New Holland



Case - IH

Roçadeira Frontal Modelo RDH-2L

Tratores: (Massey - Valtra - Jonh Deere -
New Holland - CASE-IH)

Especificações:

- Rotor duplo horizontal;
- Potência mínima do trator 75 hp 4x4;
- Sistema acionado através de polias;
- Facas em ângulos de 45° permite melhor desempenho no serviço;
- Pistão regulador de altura;
- Caixa de transmissão;
- Instalação através do motor hidráulico, tomada de força (Cardan) ou pelo motor (Virabrequim).

Produto Patenteado
PI 0605239-8

Roçadeira 4 Linhas Modelo RDH-4L

Especificações:

- Rotor duplo horizontal;
- Potência mínima do trator 85 hp 4x4;
- Sistema acionado através de polias;
- Facas em ângulos de 45° permite melhor desempenho no serviço;
- Pistão regulador de altura;
- Caixa de transmissão;
- Instalação através do motor hidráulico, tomada de força (Cardan) ou pelo motor (Virabrequim).



Guincho BAG Modelo giratório

Especificações:

- Especial para colheita de mandioca;
- Capacidade de até 1.500kg;
- Altura de elevação 6.40 metros.
- Base giratória;
- Pneu Reforçado 12 lonas;
- Cruzeta giratória do Bag;
- Cabeçote com lubrificação de graxa;
- Válvula de segurança;
- Rodas oscilantes (Opcional);
- Desarme automático (Opcional).





Cultivadores 3 Linhas Modelo CAH-3L

Adubador e Herbicida de Cobertura

Especificações:

- Acoplado ao terceiro ponto do trator;
- Quantidade de linhas 3;
- Espaçamento entre linhas 0,50 a 1,00 m;
- Comprimento da barra 2,00 a 2,50 m;
- Altura da barra em relação ao solo 0,80 m;
- Capacidade do tanque de herbicida 310 litros;
- Depósito de adubo 80 a 180 Lt (inox);
- Dosador rosca sem-fim;
- Dosador acionado através de motor hidráulico;
- Bico leque para cada linha;
- Porta-bico anti-gotejo;
- Bomba elétrica com manômetro e regulador de pressão;
- Quantidade de enxadas 3 a 9.

Cultivador 5 Linhas Modelo CAH-L5

Adubador e Herbicida de Cobertura

Especificações:

- Acoplado ao terceiro ponto do trator;
- Quantidade de linhas 5;
- Espaçamento entre linhas 0,50 a 1,00 m;
- Comprimento da barra 2,40 a 3,80 m;
- Altura da barra em relação ao solo 0,80 m;
- Capacidade do tanque de herbicida 310 litros;
- Depósito de adubo 150 a 300 Lt (inox);
- Dosador rosca sem-fim;
- Dosador acionado através de motor hidráulico;
- Bico leque para cada linha;
- Porta-bico anti-gotejo;
- Bomba elétrica, manômetro e regulador de pressão;
- Quantidade de enxada 11 a 15.



Lançamento



Plantadeira 1 Linha Modelo Geração L1

Especificações:

- Potência mínima do trator 45 HP;
- Distância entre manivas 30 a 80 cm (1 m opcional);
- Capacidade do adubo 100 KG;
- Peso aproximado máquina vazia 350 KG;
- Capacidade de ramas 1 m³;
- Suporte de rama lateral (declive);
- Rendimento médio 2 a 3 ha diário;
- Disco duplo 15" (abrir sulco);
- Roda limitadora de borracha (firmar a maniva no sulco);
- Disco cobridor 13" dentado;
- Corte da rama em tamanho uniforme; 13 a 14 cm (opcional 18);
- Com adubação química ou orgânica;
- Redução dos custos de mão-de-obra.

ASA[®]

IMPLEMENTOS



Atendemos todo o Brasil
Desenvolvendo e
Aplicando Soluções
para a Agricultura

Menor Custo de Manutenção
Qualidade e Durabilidade
Alta Produtividade



ASA Implementos

Fone/Fax: (44) 3437-1232 - 3437-1079
Av. Jayme Canet Junior, N° 132 - Amaporã - PR
contato@asaimplementos.com.br - www.asaimplementos.com.br